


Krawężnik betonowy 6 x 30 (15 x 30)
 Ława pod krawężniki betonowa bet. B-10 gr. 13cm
 Grunt rodzimy

Krawężnik betonowy 6 x 30 / kostka betonowa 6 cm
 piasek zagęszczony przemieszany z cementem
 Grunt rodzimy stabilizowany

Kostka betonowa gr. 6 cm z betonu prasowanego B min- 35 MPa
 Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5cm z piasku o frakcji do 2 mm
 Podbudowa betonowa gr. 15 cm, bet. B 10
 Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr. 12cm
 grunt rodzimy

temat opracowania: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		ul. Nadleśnicza 1b 09-100 Węgrów	
faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY			
UTWARDZENIA TERENU			
inwestor: GMINA KORYTNICA ul. A.Malkowskiego 20 07-120 Korytnica	adres inwestycji: dz. nr 449/3 449/4 Paplin gm. Korytnica	skala 1:20	numer rysunku: 17
opracowanie: mgr inż. arch. Magdalena Gierłowska mgr inż. arch. Lukasz Gierłowski		branża: architektoniczna	
mgr inż. arch. Helena Kaszewska upr. proj. 3737/4/W/m		data: 10. 2014 r.	
<small>OWOJA, RYNSKIEMOZIMOWICZ, RYNSKIEMOZIMOWICZ Zgodność z ustawą o ochronie przed skutkami podwyższenia poziomu wód gruntowych, przy czym nie ma potrzeby podległej doposażeniu konstrukcji inżynierskiej (art. 17(1) Rozporządzenia z dnia 14 lipca 1996r. o przedmiotach podlegających DOK. nr 2/2014 z 19/06/2014)</small>			